

## PVC AUTOADHESIVO PERFORADO BLANCO / ONE WAY VISION / FY



<b>Código</b>	<b>Formato</b>
0560FY04005-R	1.27 x 50 m
0560FY04007-R	1.37 x 50 m
0560FY04006-R	1.52 x 50 m

### **Descripción general**

Vinilo promocional para gráficas publicitarias en ventanas.

Apto para impresión digital y serigrafía.

Limita visibilidad hacia el interior. Respaldo negro permite visibilidad hacia el exterior.

### **Características**

Vinilo calandrado, monomérico, de corta duración, color blanco frío, terminación brillante.

Espesor vinilo 140 micrones, papel siliconado de 140 g/m<sup>2</sup>.

Adhesivo acrílico permanente.

Buena resistencia a la humedad, polución y sol.

Mediana tolerancia al roce. Se recomienda laminar con film de laminación para proteger las imágenes en caso de ser necesario.

Imprimible con tintas base solvente y ecosolventadas

### **Aplicación**

La superficie donde se aplicará debe estar seca, libre de polvo y grasa.

Apropiado para vidrios laterales y traseros de vehículos, ventanales de tiendas, talleres u oficinas.

Al instalarlo, aplicar presión para lograr una óptima adherencia.

Se recomienda usar sellante de bordes para evitar desprendimiento por roce y/o lavado dado que la superficie de contacto al ser perforado, es menor.

### **Temperatura**

Temperatura mínima de aplicación 10°C

Temperatura de servicio en un rango de -10°C a 60°C

### **Almacenamiento**

Mantener en lugar seco evitando temperaturas extremas. Ubicarlo horizontalmente.