



TELA PVC FRONTLIT BLOCKOUT 400g/ HL

	Código	Formato
<i>brillante</i>	0580HL01023	1,60 m x 50 m
	0580HL01012	3,20 m x 50 m
<i>mate</i>	0580HL01024	1,60 m x 50 m
	0580HL01022	3,20 m x 50 m

Descripción general

Tela PVC flexible laminada en frío, multicapa color blanco, respaldo negro especialmente concebida para impresión digital con tintas solventadas y ecosolventadas. También llamada Tela Black Out o Tela Cobertura.

Características

Sustrato flexible, blanco respaldo negro, altamente cubriente.

Terminación brillante y mate.

Para uso interno y externo con corta a mediana duración.

Items	Especificaciones
<i>Peso (g/m²)</i>	440±15
<i>Deniers</i>	300D x 500D
<i>Hilos</i>	18x12
<i>Transparencia (%)</i>	0
<i>Envase</i>	Hard Tube (HT)

A mayor Denier (D), mayor diámetro del hilo y por tanto mayor resistencia.

Alta resistencia a la humedad y polución

Mediana resistencia al sol.

Mediana resistencia al impacto

La resistencia al roce e impactos disminuye en presencia de la luz UV recibida a través del tiempo.

Imprimible con tintas solventadas y ecosolventadas

Las condiciones de resistencia variarán, tendiendo a disminuir, al ser instaladas en zonas costeras, alta montaña y de alta radiación UV.

Aplicación

Gráficas impresas en mediana resolución apropiada para diferentes formatos que requieran no translucirse al imprimir. En particular impresos colgantes que deben ser vistos por ambos lados.

Apropiada también para imprimir dos gráficas simulando impresión tiro y retiro.

Uso interior y exterior.

TELA PVC FRONTLIT BLOCKOUT
400g/ HL



Temperatura

Temperatura de impresión: +18 a +25°C

Temperatura de almacenamiento: +10 a +25°C

Temperatura de servicio(recomendado): 0°C a +40°C

Almacenamiento

Mantener en lugar seco y limpio evitando temperaturas extremas.