

**CINTA PVC DOBLE CONTACTO**  
**DELGADA/ST**  
**SH339**



| Código      | Formato      |
|-------------|--------------|
| 1003ST02001 | 12 mm x 50 m |
| 1003ST02002 | 18 mm x 50 m |

### Descripción

Es una cinta blanca de PVC de doble cara compuesta por un soporte de PET y un adhesivo acrílico altamente adherente.

### Características

Se utiliza como cinta de montaje en plásticos y metales.

Excelente combinación de alta adherencia inicial y adherencia inmediata, apta para aplicaciones a largo plazo.

Resistencia a altas temperaturas.

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Espesor Cinta                           | 65 micrones $\pm$ 5 % mic      |
| Adhesión en acero BA                    | 150 cN/20mm                    |
| Resistencia a la tracción MD            | 1120 $\pm$ 5% micrón 22 N/20mm |
| Elongación MD                           | 250%                           |
| Tipo de Adhesivo                        | Acrílico sensible a la presión |
| Soporte del adhesivo                    | Film PVC                       |
| Resistencia a la intemperie en acero BA | 75 h                           |
| Color de la cinta                       | Blanco                         |
| Tack inicial                            | 50/50 mm/14#                   |
| Adhesión al acero                       | 19.5/19.8N/25mm                |
| Poder de adherencia                     | >24 horas                      |
| Elongación a la rotura                  | 200%                           |
| Resistencia al calor                    | 70°C                           |

*Prueba realizada a 23°C y HR 65%*

*Parámetros de la especificación, según el método de prueba GB/T(4852-2002、2792-1998、4851-1998) .*

### Aplicación

Adecuado para pegar una variedad de sustratos incluyendo vidrio, muchos plásticos, compuestos, metales y superficies de automóviles.

Adecuado para su uso en aplicaciones industriales interiores y exteriores.

En oportunidades puede sustituir adhesivos líquidos y otras fijaciones permanentes.

**CINTA PVC DOBLE CONTACTO**  
**DELGADA/ST**  
SH339



**Temperatura**

Temperatura de almacenamiento 16°C a 27°C con HR 40% a 70%

Temperatura de servicio: hasta +70°C

**Almacenamiento**

Almacenar en caja original en lugar fresco, seco, fuera del alcance de la luz solar

