

HOOK & LOOP BLANCO ADHESIVO/ ST SH310



Código	Descripción	Formato
1009ST01001	Hook and Loop Blanco	16 mm x 25 m
1009ST01002	Hook and Loop Blanco	25 mm x 25 m

Descripción

El cierre de gancho y bucle consiste en ganchos y bucles que se acoplan para formar una fijación rápida. Basta con separar las tiras con la mano para desenganchar.

Características

Los cierres de gancho y bucle ofrecen alternativas avanzadas de cierre a cremalleras, tornillos, broches, ganchos y otros. Ofrecen una mayor flexibilidad de diseño, un montaje del producto, superficies exteriores más suaves, limpias y un mejor rendimiento del producto en muchas aplicaciones.

El gancho de nylon tejido SH310 tiene ganchos en forma de "J" flexibles y autoportantes que sobresalen con aproximadamente 300 ganchos por pulgada cuadrada (46 ganchos/cm²).

El bucle de nylon tejido tiene miles de bucles suaves y flexibles que sobresalen del soporte, lo que permite miles de aperturas y cierres (ciclos). Tanto el gancho como el bucle están para asegurar la máxima estabilidad dimensional y planitud.

• Material	Bucle: tejido Nylon Gancho : tejido Nylon Cinta adhesivo acrílico
• Espesor	3.1 mm
• Cinta	2 mm
• Liner	0.70±5% mm
• Tipo Adhesivo	Acrílico
• Vida útil	Más de 20000 ciclos
• Liner	Papel blanco
• Color Cinta	Blanco
• Tensión dinámica a 12 pulgadas por minuto Lbs/in ² (N/cm ²)	11 (7.6)
• La cizalla dinámica funciona a 12 pulgadas por minuto Lbs/in ² (N/cm ²)	22 (15.2)
• Pelado en "T" 12 pulgadas por minuto Lbs/pulgada de ancho (Gramos/cm de ancho)	2.0 (3.5)
• Pelado a 90° 12 pulgadas por minuto Lbs/pulgada de ancho (Gramos/cm de ancho)	2.2 (3.9)
• Pelado de hendidura Lbs/pulgada de ancho (Gramos/cm de ancho)	7.5 (13.1)

HOOK & LOOP BLANCO ADHESIVO/ ST SH310



Nota: pruebas realizadas Temperatura : 23°C ; Humedad : 65%.

Parámetros de la especificación, según el método de prueba GB/T(4852-2002、 2792-1998、 4851-1998) .

GB/T (4852-2002、 2792-1998、 4851-1998)

Aplicación

Ampliamente utilizado en ropa, zapatos, sombreros, guantes, bolsos, cortinas, sofás, coches, cojines de asientos, material de aviación, juguetes, plásticos electrónicos, impermeables para tiendas de campaña, sacos de dormir, cargadores, aparatos de exhibición, equipos de exterior, equipos deportivos, equipos de audio, electrodomésticos y productos diversos, etc.

Temperatura

Temperatura mínima de aplicación +10°C

Temperatura de servicio +10°C a +40C

Almacenamiento 16°C a 27°C

Almacenamiento

Almacenar en caja en condiciones normales, lugar fresco y seco, evitando luz solar directa, 40% a 70% de humedad relativa.

