



PP SINTETICO MATE DENSIDAD MEDIA/ FY

Código	Formato
0573FY01006	0,914 x 50 m
0573FY01010	1,07 x 50 m
0573FY01007	1,27 x 50 m
0573FY01011	1,52 x 50 m

Descripción general

Film PP de terminación mate apto para impresión digital base eco solvente. Sustrato económico de buena presentación. No autoadhesivo.

Características

Sustrato blanco mate.

No se curva en los bordes laterales de pendones.

De mayor densidad, lo hace más resistente al impacto, al rasgado y la tracción.

Espesor: 200 +/- 10 micrones

Densidad: 0,70 Tons/m³ o 700 Kgs/m³

El recubrimiento tiene menor resistencia al roce que la película de PP.

Recomendado no exponer a luz de sol directa y altas humedades de la intemperie.

Aplicación

Excelente resultado en gráficas impresas en alta y mediana resolución, para aplicaciones interiores y exteriores bajo protección de agua y sol.

Apto para gráficas publicitarias y porta pendones de formatos medianos y pequeños.

Alternativa a la tela PVC, siendo más liviano, permitiendo mayor resolución y siendo biodegradable de largo plazo.

Temperatura

Temperatura de Aplicación: +10°C y +35°C

Temperatura de Servicio: -20°C y +70°C

Almacenamiento

Mantener en lugar seco evitando temperaturas extremas. Almacenar entre +5°C y +35°C