



PVC AUTOADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE/YY

	Código	Formato
<i>brillante</i>	0560YY04017	1.07 x 50 m
	0560YY04018	1.27 x 50 m
	0560YY04019	1.37 x 50 m
	0560YY04020	1.52 x 50 m
<i>mate</i>	0560YY04025	1.07 x 50 m
	0560YY04026	1.27 x 50 m
	0560YY04027	1.37 x 50 m
	0560YY04028	1.52 x 50 m

Descripción general

Vinilo promocional para gráficas publicitarias de corta duración con adhesivo permanente. Terminación mate y brillante para impresión digital y serigráfica.

Características

Vinilo calandrado, monomérico, transparente.

Espesor vinilo 90 micrones, papel siliconado de 120 g/m².

Adhesivo acrílico.

Buena resistencia a la humedad, polución y sol.

Mediana tolerancia al roce. Se recomienda laminar con film de laminación para proteger las imágenes en caso de ser necesario.

Imprimible con tintas base solvente y ecosolventadas

Aplicación

La superficie donde se aplicará debe estar seca, libre de polvo y grasa.

La pintura en buen estado y sin polvillo. Es recomendable utilizar esmalte al agua brillante.

Se sugiere no aplicar cerca de fuentes de calor.

Apropiado para superficies planas y lisas sin remaches sobre metal, vidrios, PVC, superficies pintadas previa prueba de adherencia.

Al instalarlo, aplicar presión para lograr una óptima adherencia y evacuación de burbujas.

Apto para gráficas informativas, exhibidores en puntos de ventas, eventos y ferias principalmente sobre vidrios, acrílicos, poliéster y policarbonato.

Puede utilizarse también como película para laminado en frío. Debe tenerse presente que sin embargo la absorción de luz u opacidad en el film de PVC es superior que en otros materiales para este uso.

Al prevenir la saturación de tinta, evitará una de las causas de desprendimiento en los bordes.



PVC AUTOADHESIVO PERMANENTE
TRANSPARENTE/ YY

Temperatura

Temperatura mínima de aplicación 10°C

Temperatura de servicio en un rango de -10°C a 70°C

Almacenamiento

Mantener en lugar seco evitando temperaturas extremas. Ubicarlo horizontalmente.