



PVC AUTOADHESIVO PERMANENTE COLORES/ YY

Código Color

<i>0.61 m x 50 m</i>	Código	Color
	0460YY01001	BLACK GLOSSY
	0460YY01002	BLACK MATTE
	0460YY01003	WHITE GLOSSY
	0460YY01007	DARK BROWN GLOSSY
	0460YY01008	POPPY RED GLOSSY
	0460YY01009	ROSE RED GLOSSY
	0460YY01011	TELE GREY GLOSSY
	0460YY01012	DARK GREY GLOSSY
	0460YY01014	MEDIUM YELLOW GLOSSY
	0460YY01016	ORANGE GLOSSY
	0460YY01018	OLIMPIC BLUE GLOSSY
	0460YY01019	GENTIAN BLUE GLOSSY
	0460YY01021	LIGHT GREEN GLOSSY

Código Color

<i>1.22 m x 50 m</i>	Código	Color
	0460YY01004	BLACK GLOSSY
	0460YY01005	BLACK MATTE
	0460YY01006	WHITE GLOSSY
	0460YY01010	ROSE RED GLOSSY
	0460YY01013	DARK GREY GLOSSY
	0460YY01015	MEDIUM YELLOW GLOSSY
	0460YY01017	ORANGE GLOSSY
	0460YY01020	GENTIAN BLUE GLOSSY
	0460YY01023	FOREST GREEN GLOSSY
	0460YY01025	SILVER BRUSHED GLOSSY
	0460YY01026	SILVER GLOSSY
	0460YY01027	GOLD GLOSSY

Descripción general

Vinilo con adhesivo permanente, promocional, terminación brillante y mate, de corta duración.

Características

Vinilo calandrado, monomérico.

Espesor vinilo 80 micrones / 110g/m²

Papel siliconado blanco de 120 g/m².

Adhesivo acrílico.

Buena resistencia a la humedad, polución y sol.

Mediana tolerancia al roce. Se recomienda laminar con film de laminación para proteger las imágenes en caso de ser necesario.

Aplicación

La superficie donde se aplicará debe estar seca, libre de polvo y grasa.

La pintura en buen estado y sin polvillo. Es recomendable utilizar esmalte al agua brillante.

Se sugiere no aplicar cerca de fuentes de calor.

Recomendado para plotter de corte. Apropiado para superficies planas y lisas sin remaches sobre metal, vidrios, PVC.

Al instalarlo, aplicar presión para lograr una óptima adherencia y evacuación de burbujas.

Apto para textos en gráficas informativas y señaléticas, exhibidores en puntos de ventas, eventos y ferias.



PVC AUTOADHESIVO PERMANENTE
COLORES/ YY

Temperatura

Temperatura mínima de aplicación 10°C

Temperatura de servicio en un rango de -20°C a 70°C

Temperatura almacenamiento 22°C/ 50-55% HR

Almacenamiento

Mantener rollo horizontal en lugar seco evitando temperaturas extremas.

Dejar rollo horizontalmente.